

## Entweder greift eine andere Instanz von LibreOffice auf Ihre persönlichen Einstellungen zu oder Ihre persönlichen Einstellungen sind gesperrt

---



Jedes Mal, wenn ich versuche, ein Word-Dokument in LibreOffice 3.5 zu öffnen, erhalte ich folgende Fehlermeldung:

8



Eine andere Instanz von LibreOffice greift auf Ihre persönlichen Einstellungen zu oder Ihre persönlichen Einstellungen sind gesperrt. Der gleichzeitige Zugriff kann zu Inkonsistenzen in Ihren persönlichen Einstellungen führen. Bevor Sie fortfahren, sollten Sie sicherstellen, dass der Benutzer

libreoffice (/tags/tag/libreoffice)

Brad 29.04.2012, 08:47

### 5 Antworten

---



Wenn Sie absolut sicher sind, dass libreoffice nicht ausgeführt wird, gibt es eine `.lock` -Datei in:

13

`~/.config/libreoffice/3`



Löschen Sie es, um Ihre Libreoffice-Einstellungen für den Zugriff zu entsperren.

Ein schnelles `ps -A | grep soff` sollte Ihnen sagen, ob es tatsächlich läuft.

RobotHumans 29.04.2012 09:01



Wichtig ist der Host-Name, der mit dem Host-Namen des Rechners identisch sein sollte.

1

Ich habe denselben Fehler bekommen, nachdem ich den Host-Namen meines Computers geändert habe. Anstatt die Datei zu löschen, habe ich die Datei modifiziert.

Dies ist mein Beispiel

```
[Lockdata]
User=teguh
Host=mypc020120001.mydomain <--- it was localhost.localdomain
Stamp=6277AA770908EE6C6E5BAB31537BA8BC
Time=Tue Jul 3 08:09:18 2012
IPCServer=true
```

Teguh 03.07.2012 03:13

---

Die vorhergehende Antwort nahm etwas Wissen seitens des Benutzers an. Dieser fügt etwas Ausarbeitung hinzu.



Wenn eine Instanz von LibreOffice ausgeführt wird, wird eine versteckte Datei festgelegt. Diese versteckte Datei heißt ".lock", das "." zeigt an, dass es normalerweise nicht sichtbar ist.

Wenn Sie ein Terminalfenster öffnen, startet es normalerweise in Ihrem Home-Verzeichnis und zeigt Ihnen nur Dateien an, die nicht ausgeblendet wurden. Das Home-Verzeichnis ist das Verzeichnis, das Sie besitzen und in dem Sie normalerweise arbeiten, es sei denn, Sie nehmen die Rolle des Administrators oder eines anderen Benutzers an. Wenn Sie also `cd .config / libreoffice / 3` eingeben, gelangen Sie in einen Verzeichnisordner, der mit "`~/ .config / libreoffice / 3`" beschrieben wird. Das "~" zeigt dem Betriebssystem an, dass Sie diesen Befehl von der Stelle Ihres Home-Verzeichnisses aus referenzieren.

Wenn Sie im Ordner "3" ankommen, können Sie die ".lock" -Datei nicht sehen, indem Sie ein einfaches "ls" eingeben, da genau wie im Ordner ".config" die Datei ".lock" vorhanden ist aus Sicht versteckt. Um es zu sehen, tippe "ls -al". Dadurch werden versteckte Dateien in der Liste angezeigt.

Um diese Datei im Ordner "3" zu löschen, geben Sie "rm .lock" ein. Danach möchten Sie vielleicht `ls -al` eingeben, um sicher zu gehen, dass die ".lock" -Datei nicht mehr vorhanden ist.

Kevin Loughrey 15.04.2013 05:29



Ich hatte das gleiche Problem auf Fedora 24 mit libre office 5.1. Ich hatte den gleichen Beitrag und bat mich, den Prozess auf dem Host so und so zu beenden.

Ich klickte ja auf die Eingabeaufforderung, das führte mich zur Dokumentenwiederherstellung. Ich diktierte die Wiederherstellung und libre Büro arbeitete wieder.

Ich hoffe, dass das Problem gut gelöst wird.

user610409 23.10.2016 09:30



Dieser Absatz hilft mir sehr (ich zitierte ihn):

Wenn Sie ein Terminalfenster öffnen, startet es normalerweise in Ihrem Home-Verzeichnis und zeigt Ihnen nur Dateien an, die nicht ausgeblendet wurden. Das Home-Verzeichnis ist das Verzeichnis, das Sie "besitzen" und in dem Sie normalerweise arbeiten, es sei denn, Sie nehmen natürlich die Rolle des Administrators oder eines anderen Benutzers an.

Wenn Sie also `cd .config/libreoffice/3` eingeben, gelangen Sie in einen Verzeichnisordner, der mit `~/config/libreoffice/3`; Das `~` gibt dem Betriebssystem an, dass Sie auf diesen Befehl von Ihrem Heimverzeichnis aus verweisen.

Wenn Sie im Ordner `3` ankommen, können Sie die `.lock`-Datei nicht sehen, indem Sie einfach `ls` eingeben, da die `.config`-Datei genauso wie der `.lock`-Ordner nicht sichtbar ist.

Um es zu sehen, geben Sie `ls -a1` ein. Dadurch werden versteckte Dateien in der Liste angezeigt.

Alex Harijanto 08.06.2017 21:46

---

Tags und Links [libreoffice \(/tags/tag/libreoffice\)](/tags/tag/libreoffice)

Wie kann ich einen Desktop / eine GUI zu einer Ubuntu Installation hinzufügen?

(</questions/16446/wie-kann-ich-einen-desktop-eine-gui-zu-einer-ubuntu-installation>)

Ubuntu setzt LC\_ALL nicht, warum? (</questions/16448/ubuntu-setzt-lc-all-nicht-warum>)

user contributions licensed under [cc by-sa 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>) with attribution required.

UberUbuntu